


ochranné oplechovanie šfítu



**POZNÁMKY:**

Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!

Pri realizácii postupovať v súlade s príslušnými STN-EN !

Materiály a výrobky sú navrhované ako referenčné, je nutné zachovať tech. parametre a porovnateľnú kvalitu!

zodpovedný projektant

ing. arch. Jozef Košťál

±0,000 = 207,00 m n.m.

0 1 2 3m

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

**bytový dom č.2873**

rekonštrukcia časti strechy a jej  
zateplenie; p.č. 3472 / 73

- ☐ 01 KRYTINA - PLECHOVÉ ŠABLÓNY
- ☐ 02 LATOVANIE - ROZMER 35x100 mm, OS. VZDIAL. LÁT JE 250 mm
- ☐ 03 KONTRALATA - ROZMER 40x50 mm, OS. VZDIAL. JE 900 mm
- ☐ 04 POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
- ☐ 05 PLNÝ ZÁKLOP - pôvodný
- ☐ 06 NEREZOVÁ SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU 4.2x24 mm

tendrová pd 09/21



Investor

Mesto Senica  
Štefánikova 1408/56  
905 25 Senica

pôvodný autor

ing. arch. B. Hnát  
autorizovaný architekt SKA

Spracovateľ

ARCHIX s.r.o.  
Duklianskych hrdinov 651/47  
901 01 Malacky

**bytový dom  
detail pri štíte**

mierka stupeň

dátum

1:10 TD 09/2021

**13**