

LEGENDA

(A) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 100mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(B) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 30mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(C) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ 100mm
– EXTRUDOVANÝ POLYSTIRÉN XPS
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA

(S) NOVÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA
– HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA hr.1,5mm
KOTVIŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
– GEOTEXTÍLIA POLYPROPYLÉNOVÁ NETKANÁ 400g/m2
– POLYSTIRÉN EPS 1500 hr.100mm
– POLYSTIRÉN EPS 1000 hr.100mm
PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

POZNÁMKA

1. NOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET
2. NOVÉ OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
3. POVODNÉ MIESTO ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
4. NOVÁ VETRACIA MRIEŽKA
5. POVODNÚ STREŠKU ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
6. DAŽĎOVÉ ZVODY PREDSADNÉ O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU VRÁTANE NOVÝCH OBÍMOK A HÁKOV

HLAVNÝ PROJEKT:	ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL:	
		INGAVAS, FÁLKA	INGAVAS, FÁLKA
STAVEBNÍK: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica			
MIESTO: Súpisné č.646/8, Senica, č.p.3379/8			FORMÁT: 3A4
STAVBA:			DÁTUM: 5/2021
ZATEPLENIE PRÍSTAVBY CVČ			STUPEŇ:
			OS.ČÍSLO/KEY:
VÝKRES:	PÔDORYS STRECHY NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1:50	
		Č.VÝKR.: 8	PARE:

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PCI-BASF
ALT. WEBER, BAUMIT A INÉ PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM,
REALIZAČNÁ FIRMA MUSÍ MAŤ CERTIFIKÁT NA REALIZÁCIU ETICS

– PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ SPÔSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VČ TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL VÝROBCU ETICS
– PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVANIA VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!
– DODRŽAŤSTI, STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
– BLESKOZVOD NA FASÁDE INŠTALOVAŤ S OHRANČENÍ Ø32 A ZAPUSTIŤ DO FASÁDY
– NA OBE STRANY OD ZVODU DO VZDIALENOSTI MIN.300mm MUSÍ BYŤ POUŽITÝ NEHORĽAVÝ MATERIÁL
– DODRAVATEĽ, ZHOTOVITEĽ PRVKOV, OKIEN A DVERÍ SI MUSÍ PRED ZAČATÍM VÝROBY PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
– ZMENY OPROTI PD VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
– V MIESTE STYKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU S VODOROVNOU KONŠTRUKCIOU JE POTREBNÁ ZMENA IZOLANTU NA POLYSTIRÉN XPS TLJ ISTEJ HRÚBKY V ŠÍRKE 300mm NAD KONŠTRUKCIOU
– ROZMERY OBJEKTU SÚ UVÁDZANÉ PODĽA TYPIZAČNEJ SMERNICE PRE KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM NA SKUTOČNOM OBJEKTE SA MÔŽU ROZMERY LÍŠIŤ OD PROJEKTOVANÝCH.
– PRED ZAČATÍM MONTÁŽE NOVEJ STRECHY JE POTREBNÉ VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!

LEGENDA

(A) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 100mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(B) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 30mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(C) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ 100mm
– EXTRUDOVANÝ POLYSTIRÉN XPS
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA

(S) NOVÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA
– HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA hr.1,5mm
KOTVIŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
– GEOTEXTÍLIA POLYPROPYLÉNOVÁ NETKANÁ 400g/m2
– POLYSTIRÉN EPS 1500 hr.100mm
– POLYSTIRÉN EPS 1000 hr.100mm
PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

POZNÁMKA

1. NOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET
2. NOVÉ OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
3. POVODNÉ MIESTO ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
4. NOVÁ VETRACIA MRIEŽKA
5. POVODNÚ STREŠKU ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
6. DAŽĎOVÉ ZVODY PREDSADNÉ O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU VRÁTANE NOVÝCH OBÍMOK A HÁKOV

HLAVNÝ PROJEKT:	ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL:	
		INGAVAS, FÁLKA	INGAVAS, FÁLKA
STAVEBNÍK: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica			
MIESTO: Súpisné č.646/8, Senica, č.p.3379/8			FORMÁT: 3A4
STAVBA:			DÁTUM: 5/2021
ZATEPLENIE PRÍSTAVBY CVČ			STUPEŇ:
			OS.ČÍSLO/KEY:
VÝKRES:	PÔDORYS NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1:50	
		Č.VÝKR.: 7	PARE:

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PCI-BASF
ALT. WEBER, BAUMIT A INÉ PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM,
REALIZAČNÁ FIRMA MUSÍ MAŤ CERTIFIKÁT NA REALIZÁCIU ETICS

– PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ SPÔSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VČ TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL VÝROBCU ETICS
– PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVANIA VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!
– DODRAVATEĽ, STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
– BLESKOZVOD NA FASÁDE INŠTALOVAŤ S OHRANČENÍ Ø32 A ZAPUSTIŤ DO FASÁDY
– NA OBE STRANY OD ZVODU DO VZDIALENOSTI MIN.300mm MUSÍ BYŤ POUŽITÝ NEHORĽAVÝ MATERIÁL
– DODRAVATEĽ, ZHOTOVITEĽ PRVKOV, OKIEN A DVERÍ SI MUSÍ PRED ZAČATÍM VÝROBY PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
– ZMENY OPROTI PD VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
– V MIESTE STYKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU S VODOROVNOU KONŠTRUKCIOU JE POTREBNÁ ZMENA IZOLANTU NA POLYSTIRÉN XPS TLJ ISTEJ HRÚBKY V ŠÍRKE 300mm NAD KONŠTRUKCIOU
– ROZMERY OBJEKTU SÚ UVÁDZANÉ PODĽA TYPIZAČNEJ SMERNICE PRE KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM NA SKUTOČNOM OBJEKTE SA MÔŽU ROZMERY LÍŠIŤ OD PROJEKTOVANÝCH.
– PRED ZAČATÍM MONTÁŽE NOVEJ STRECHY JE POTREBNÉ VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!



LEGENDA

(A) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 100mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(B) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 30mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(C) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ 100mm
– EXTRUDOVANÝ POLYSTIRÉN XPS
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA

(S) NOVÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA
– HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA hr.1,5mm
KOTVIŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
– GEOTEXTÍLIA POLYPROPYLÉNOVÁ NETKANÁ 400g/m2
– POLYSTIRÉN EPS 1500 hr.100mm
– POLYSTIRÉN EPS 1000 hr.100mm
PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

POZNÁMKA

1. NOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET
2. NOVÉ OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
3. POVODNÉ MIESTO ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
4. NOVÁ VETRACIA MRIEŽKA
5. POVODNÚ STREŠKU ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
6. DAŽĎOVÉ ZVODY PREDSADNÉ O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU VRÁTANE NOVÝCH OBÍMOK A HÁKOV

HLAVNÝ PROJEKT:	ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL:	
		INGAVAS, FÁLKA	INGAVAS, FÁLKA
STAVEBNÍK: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica			
MIESTO: Súpisné č.646/8, Senica, č.p.3379/8			FORMÁT: 2A4
STAVBA:			DÁTUM: 5/2021
ZATEPLENIE PRÍSTAVBY CVČ			STUPEŇ:
			OS.ČÍSLO/KEY:
VÝKRES:	REZ A–A NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1:50	
		Č.VÝKR.: 9	PARE:

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PCI-BASF
ALT. WEBER, BAUMIT A INÉ PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM,
REALIZAČNÁ FIRMA MUSÍ MAŤ CERTIFIKÁT NA REALIZÁCIU ETICS

– PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ SPÔSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VČ TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL VÝROBCU ETICS
– PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVANIA VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!
– DODRAVATEĽ, STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
– BLESKOZVOD NA FASÁDE INŠTALOVAŤ S OHRANČENÍ Ø32 A ZAPUSTIŤ DO FASÁDY
– NA OBE STRANY OD ZVODU DO VZDIALENOSTI MIN.300mm MUSÍ BYŤ POUŽITÝ NEHORĽAVÝ MATERIÁL
– DODRAVATEĽ, ZHOTOVITEĽ PRVKOV, OKIEN A DVERÍ SI MUSÍ PRED ZAČATÍM VÝROBY PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
– ZMENY OPROTI PD VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
– V MIESTE STYKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU S VODOROVNOU KONŠTRUKCIOU JE POTREBNÁ ZMENA IZOLANTU NA POLYSTIRÉN XPS TLJ ISTEJ HRÚBKY V ŠÍRKE 300mm NAD KONŠTRUKCIOU
– ROZMERY OBJEKTU SÚ UVÁDZANÉ PODĽA TYPIZAČNEJ SMERNICE PRE KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM NA SKUTOČNOM OBJEKTE SA MÔŽU ROZMERY LÍŠIŤ OD PROJEKTOVANÝCH.
– PRED ZAČATÍM MONTÁŽE NOVEJ STRECHY JE POTREBNÉ VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!



LEGENDA

(A) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 100mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(B) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ
– FASÁDNE DOSKY Z EPS 70 NEO 30mm
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ SILIKÓNOVÁ OMIETKA PCI Multipúž 2,0mm

(C) – OBVODOVÉ MURIVO/PANEL
– PENETRAČNÝ NÁTER PO Disogrund
– LEPIACI TMEL PCI Multiflex PŠ 100mm
– EXTRUDOVANÝ POLYSTIRÉN XPS
IZOLANT KOTVENÝ ROZPERNOU KOTVOU
VID. TECHNICKÝCH BASF
– ARMOVACIA VRSTVA PCI Multiflex Super
S VLOŽENOU ARMOVACOU TKANINOU
– UNIVER. PENETRÁCIA S GRANULÁTOM PCI Multigrung PGU
– TENKOVRSTVOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA

(S) NOVÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA
– HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA hr.1,5mm
KOTVIŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
– GEOTEXTÍLIA POLYPROPYLÉNOVÁ NETKANÁ 400g/m2
– POLYSTIRÉN EPS 1500 hr.100mm
– POLYSTIRÉN EPS 1000 hr.100mm
PÔVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

POZNÁMKA

1. NOVÝ VONKAJŠÍ PARAPET
2. NOVÉ OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
3. POVODNÉ MIESTO ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
4. NOVÁ VETRACIA MRIEŽKA
5. POVODNÚ STREŠKU ODSŤAŤ OD HRDZE, NATRIEŤ NOVÝM NÁTEROM A OSADIŤ NA PREDLŽENÉ KOTVY O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
6. DAŽĎOVÉ ZVODY PREDSADNÉ O HRÚBKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU VRÁTANE NOVÝCH OBÍMOK A HÁKOV

HLAVNÝ PROJEKT:	ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL:	
		INGAVAS, FÁLKA	INGAVAS, FÁLKA
STAVEBNÍK: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica			
MIESTO: Súpisné č.646/8, Senica, č.p.3379/8			FORMÁT: 2A4
STAVBA:			DÁTUM: 5/2021
ZATEPLENIE PRÍSTAVBY CVČ			STUPEŇ:
			OS.ČÍSLO/KEY:
VÝKRES:	POHLAD ZÁPADNÝ NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1:50	
		Č.VÝKR.: 10	PARE:

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PCI-BASF
ALT. WEBER, BAUMIT A INÉ PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM,
REALIZAČNÁ FIRMA MUSÍ MAŤ CERTIFIKÁT NA REALIZÁCIU ETICS

– PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ SPÔSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VČ TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL VÝROBCU ETICS
– PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVANIA VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!
– DODRAVATEĽ, STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
– BLESKOZVOD NA FASÁDE INŠTALOVAŤ S OHRANČENÍ Ø32 A ZAPUSTIŤ DO FASÁDY
– NA OBE STRANY OD ZVODU DO VZDIALENOSTI MIN.300mm MUSÍ BYŤ POUŽITÝ NEHORĽAVÝ MATERIÁL
– DODRAVATEĽ, ZHOTOVITEĽ PRVKOV, OKIEN A DVERÍ SI MUSÍ PRED ZAČATÍM VÝROBY PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
– ZMENY OPROTI PD VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
– V MIESTE STYKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU S VODOROVNOU KONŠTRUKCIOU JE POTREBNÁ ZMENA IZOLANTU NA POLYSTIRÉN XPS TLJ ISTEJ HRÚBKY V ŠÍRKE 300mm NAD KONŠTRUKCIOU
– ROZMERY OBJEKTU SÚ UVÁDZANÉ PODĽA TYPIZAČNEJ SMERNICE PRE KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM NA SKUTOČNOM OBJEKTE SA MÔŽU ROZMERY LÍŠIŤ OD PROJEKTOVANÝCH.
– PRED ZAČATÍM MONTÁŽE NOVEJ STRECHY JE POTREBNÉ VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!





SADROKARTÓNOVÁ PRÍČKA hr.100mm

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM PCI-BASF
ALT. WEBER, BAUMIT A INÉ PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM,
REALIZAČNÁ FIRMA MUSÍ MAŤ CERTIFIKÁT NA REALIZÁCIU ETICS

– PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ SPÔSOB KOTVENIA A ROZMIESTNOVANIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VČ TECHNOLOGICKÝ MATERIÁL VÝROBCU ETICS
– PRED ZAČATÍM ZATEPĽOVANIA VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!
– DODRAVATEĽ, STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV
– BLESKOZVOD NA FASÁDE INŠTALOVAŤ S OHRANČENÍ Ø32 A ZAPUSTIŤ DO FASÁDY
– NA OBE STRANY OD ZVODU DO VZDIALENOSTI MIN.300mm MUSÍ BYŤ POUŽITÝ NEHORĽAVÝ MATERIÁL
– DODRAVATEĽ, ZHOTOVITEĽ PRVKOV, OKIEN A DVERÍ SI MUSÍ PRED ZAČATÍM VÝROBY PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY
– ZMENY OPROTI PD VYVOLANÉ REALIZÁCIOU STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
– V MIESTE STYKU ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU S VODOROVNOU KONŠTRUKCIOU JE POTREBNÁ ZMENA IZOLANTU NA POLYSTIRÉN XPS TLJ ISTEJ HRÚBKY V ŠÍRKE 300mm NAD KONŠTRUKCIOU
– ROZMERY OBJEKTU SÚ UVÁDZANÉ PODĽA TYPIZAČNEJ SMERNICE PRE KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM NA SKUTOČNOM OBJEKTE SA MÔŽU ROZMERY LÍŠIŤ OD PROJEKTOVANÝCH.
– PRED ZAČATÍM MONTÁŽE NOVEJ STRECHY JE POTREBNÉ VYKONAŤ TRHOVÉ SKÚŠKY!!

PDF vytvoreno zkušebni verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz